DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX UE

ATEX UE Declaration of conformity

APPARECCHIATURA:
Equipment:
Valvole a sfera (*), manuali o attuate(**)
Ball valves (*), hand operated or actuated (**)

PRODUTTORE:
Manufacturer
Adler S.p.A. – V.le Borletti n° 14, S. Stefano Ticino - 20010 MILANO - ITALY

Dichiariamo che l'apparecchiatura sopra citata è conforme ai requisiti di sicurezza e salute della direttiva 2014/34/UE
We hereby declare that the above equipment is in accordance with applicable requirements in safety and health of directive 2014/34/UE

CLASSIFICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA:
Product classification
Apparecchi del gruppo II, categoria 2
Equipment group II, category 2

CLASSIFICAZIONE DELLA ZONA:
Zone classification
Adatta per zona 1 e 2 con gas e zona 21 e 22 con polveri
Suitable for gas zone 1 & 2, and dust zone 21 & 22

ENTE NOTIFICATO PER LA CUSTODIA DEL FILE TECNICO:
Notified body retaining the technical file
BUREAU VERITAS ITALIA S.r.l.
V.le Monza, 261 – 20126 Milano
ricevuta n° /*receipt No* BVI/ATEX/ITA/24/021
scadenza ricevuta / *expiration date*: 08/03/2030

NORME ARMONIZZATE UTILIZZATE:
Harmonized standard used
EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37-2016, EN 60079-0: 2018, EN 1127-1:2019, IEC 60529

ALTRE DIRETTIVE APPLICATE:
Other directive applied
14/68/CE (se DN ≥ 32 / if DN ≥ 32)
06/42/CE (se attuate / *if actuated)*

L'APPARECCHIATURA E' MUNITA DELLA MARCATURA:
The equipment is market as
CE Ex II 2GD Ex h X

MARCATURA COMPLETA / *Full marking:*
Ex h IIC T6 ... T2 Gb X ; Ex h IIIC T85°C ... T300°C Db X

MARCATURA ALTERNATIVA / *Alternative marking:*
(rif. al manuale di istruzioni / ref. to the instruction manual)
Ex h IIB T6 ... T2 Gb X ; Ex h IIIC T85°C ... T300°C Db X

Temperatuxa T6-T2 / T85°C-T300°C :
Temperature T6-T2 / T85°C-T300°C
Determinata dalla T ambiente o dalla T del fluido intercettato, aumentata di 20°C / *Given by ambient temperature or temperature of the handled fluid, increased by 20 C°*

MARCATURA 'X':
'X' marking
In quanto la T ambiente può essere fuori dal range -20 / +40°C
Because ambient temperature can be out of the range -20 / +40°C

L'apparecchiatura per poter essere installata necessita delle richieste descritte nel manuale di istruzione e installazione
The equipment needs to be installed according to the requirements described in the installation and instruction manual

* Valvole modello / *Valves type:*
(FA1, FA8, FB1, FC1, FX1, FY1) - (FA2, FB2, FB8, FC2, FD2, FX2, FY2) - (FA3, FC3, FH3, FG3, FM3, FN3) - (FE2, FF2, FG2, FH2, FI2, FJ2, FK2, FL2, FM2, FN2, VE2, VF2, VG2, VH2, VI2, VJ2, VK2, VL2, VM2, VN2) - (FP2, FS2, FR2) - (FP3, FR3, FS3, RS3) - (FT4, FT6, FZ4, FZ6, FA4) - (FU4, FV4) - (VT5, RT7)

* *Valvole munite dei seguenti accesori/ *Valves equipped with the following accessories:*
(AG-101, AG-110, AG-120, AG-130, AG-140, AG-160-AG-301, AG-310, AG-320, AG-330, AG-340) - (AGS-314, AGS-322, AGS-332, AGS-342) - (APM102, APM105, APM123, APM148, APM155, APM164, APM186, APM205, APM214, APM242, APM287, APM305, APM333, APM352, APM500, APM680, APM750, APM900) - KERS - ACPM

Firma del legale rappresentante del produttore:
Signature of the Manufacturer legal representative
Santo Stefano Ticino (MI)
21/03/2024

ADLER S.p.A.
U. Covelli
General manager