Artikel-Code ADLER-Kugelhähne

Basis-Kugelhahn

Ausführungen siehe Seite 49

1 = einteiliges Gehäuse
2 = zweiteiliges Gehäuse
3 = dreiteiliges Gehäuse
4 = Dreiwege-Flanschanschluss
5 = Vierwege-Flanschanschluss
6 = Dreiwege-Innengewinde
7 = Vierwege-Innengewinde

F = voll
V = ventur
R = reduziert

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Werkstoff							
	Typ			Gehäuse	Kugel/Welle	DN			Druckstufe	Sitze	
Beispiel	F	A	1	C	C	0	1	5	D	T	P

Seite							
4 - 7	F A = Kompakthahn (Walzmaterial) PN 6-40; ANSI 150-300	A = A105	006 = 6 = 1/4”	A = PN 6	AM = PTFE mit Metallkern		
4 - 7	F B = Kompakthahn (Gussmaterial) PN 6-40; ANSI 150-300	B = 304 / CF8	010 = 10 = 3/8”	B = PN 10	TG = PTFE mit 15% Graphit		
8 - 9	F C = Kompakthahn (Walzmaterial) PN 63-100; ANSI 600	C = 316 / CF8M	015 = 15 = 1/2”	C = PN 16	TP = PTFE		
10 - 11	F E = Flanschkugelhahn ANSI 150 Baulänge ISO 5752S	D = 1.4401	020 = 20 = 3/4”	D = PN 40	TS = PTFE mit Edelstahlpulver		
10 - 11	F F = Flanschkugelhahn ANSI 150 Baulänge ISO 5752M	E = C22.8	025 = 25 = 1”	E = PN 64	TV = PTFE glasfaserverstärkt		
12 - 13	F G = Flanschkugelhahn ANSI 300 Baulänge ISO 5752S	F =	032 = 32 = 1 1/4”	F = PN 100	TN = PTFE mit Nickel		
14 - 15	F H = Flanschkugelhahn PN 63-100; ANSI 600	G =	040 = 40 = 1 1/2”	G = PN 160	PK = Peek		
16 - 19	F M = Flanschkugelhahn PN 6-40; Baulänge EN 558	H = Hastelloy C276	050 = 50 = 2”	H = PN 250	PC = PCTFE		
16 - 19	F N = Flanschkugelhahn PN 6-40; Baulänge EN 558	I =	065 = 65 = 2 1/2”	I = ANSI 150	TF = TFM		
20 - 23	F P = Kugelhahn mit Schraub- oder Schweissenden, PN 16-100, 800WOG	J = Hastelloy C22	080 = 80 = 3”	J = PN 20	PE = PE		
20 - 23	F R = Kugelhahn mit verlängerten Schraub- oder Schweissenden, PN 16-100, 800WOG	K = 2RE69	100 = 100 = 4”	K = PN 25	WP = totraumreduziert (reines) PTFE-Halbschalen		
24 - 25	F S = Kugelhahn mit Schraubenden PN 40-100	L = LF2	125 = 125 = 5”	L = ANSI 300	WV = totraumreduziert (glasfaser-verstärktes) PTFE-Halbschalen		
26 - 27	F U = Dreiwege-Kompakthahn 120° Abgänge, 120° Schaltwinkel	M = Monel 400	150 = 150 = 6”	M = ANSI 600	WG = totraumreduziert (graphitver-stärktes) PTFE-Halbschalen		
28 - 29	F V = Dreiwege-Kompakthahn 90° Abgänge, 120° Schaltwinkel	N = 1.4439	200 = 200 = 8”	N = ANSI 900	DL = Delrin		
30 - 39	F T = Mehrwege-Kompakthahn 90° Abgänge, 4 Sitze, 90° Schaltwinkel	O = Messing	250 = 250 = 10”	O = ANSI 1500	GG = PTFE mit Graphitkern		
30 - 39	F Z = Mehrwege-Kompakthahn 90° Abgänge, 2 Sitze, 90° Schaltwinkel	P = SAF 2507	300 = 300 = 12”	P = SAE 6000	BR = Bronze		
40	F X = Typ A mit Heizmantel	Q = 420	350 = 350 = 14”	Q = ANSI 400	TB = PTFE mit Bronzepulver		
41	F Y = Typ B mit Heizmantel	R = Bronze	400 = 400 = 16”	R =	TC = PTFE mit Hartcarbon		
42 - 43	V E = Flanschkugelhahn ANSI 150 = Baulänge ISO 5752S, reduziert	S = SAF 2205		S =	PF = PFA		
42 - 43	V F = Flanschkugelhahn ANSI 150 Baulänge ISO 5752M, reduziert	T = Titan		T = ANSI 2500			
44 - 45	V G = Flanschkugelhahn ANSI 300 Baulänge ISO 5752S, reduziert	U = 1.4539 (904L)					
46 - 47	VM = Flanschkugelhahn PN 6-40; Baulänge EN 558, reduziert	V = 321					
46 - 47	VN = Flanschkugelhahn PN 6-40; Baulänge EN 558, reduziert	W =					
48	AG = ADLER-Handgetriebe	X = 316 Ti					
		Y =					
		Z =					