Artikel-Code ADLER-Kugelhähne

Optionen

- Alle Kugelhähne mit Schraubenden (Typ FP2, FP3, FS2, FT6, FZ6, FT7 und RT7) benötigen die Zusatzinformation des Gewindeanschlusses (Tabelle 1). Diese sind ab Position 12 an den Bestellcode des Basis-Kugelhahnes anzuhängen.
- Kugelhähne mit Heizmantel (Artikel-Code Basiskugelhahn, Position 2: X, Y, J oder K) müssen ab Position 12 bzw. ab Position 15 (nach erforderlicher Zusatzinformation bezügl. Gewindeanschluss) mit der Zusatzinformation für Heizmäntel aus Tabelle 2 an den Bestellcode des Basis-Kugelhahnes angehängt werden.
- Alle weiteren gewünschten Optionen der ADLER-Kugelhähne (Tabelle 2) werden, alphabetisch sortiert, ab Position 12 bzw. ab Position 15 (nach der Zusatzinformation bezügl. Gewindeanschluss oder Heizmantel) an den Bestellcode des Basis-Kugelhahnes angehängt.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Zusatzinformation/Optionen										

Tabelle 1

Zusatzinformation

F G = Innengewinde ISO R7 oder ISO/R228
F N = Innengewinde NPT
T C = Tri clamp
B W = Anschweissende nach EN 12627
S W = Einschweissende nach ANSI B 16.25
P W = Plain Ends

B G = BW + FG
B S = BW + SW
B N = BW + FN
G N = FG + FN
G S = FG + SW
N S = FN + SW

CA0 = Stahlheizmantel (A 105) ohne Anschlüsse
CA1 = Stahlheizmantel (A 105) mit Gewindeanschluss BSP F/F
CA2 = Stahlheizmantel (A 105) mit Anschluss Schweissende
CA3 = Stahlheizmantel (A 105) mit Flanschanschluss PN16
CA4 = Stahlheizmantel (A 105) mit Flanschanschluss ANSI 150
CA5 = Stahlheizmantel (A 105) mit Flanschanschluss ANSI 300
CA6 = Stahlheizmantel (A 105) mit plain ends
CA7 = Stahlheizmantel (A 105) mit Schweissmuffenanschluss
CA8 = Stahlheizmantel (A 105) mit Flanschanschluss ANSI 600

CB.... = Edelstahlheizmantel (ASTM A 182 F304) siehe oben
CC.... = Edelstahlheizmantel (ASTM A 182 F316) siehe oben

Tabelle 2

Optionen

ADLAC	Abschliessvorrichtung
ADLACI	Abschliessvorrichtung in Edelstahl (ASTM A182 F304)
AP	Gehäusedichtung O-Ring PTFE
ASO	öl- und fettfrei in Plastikbeutel nicht für Sauerstoff
ASOV	öl- und fettfrei in Aluminiumbeutel unter Vakuum verpackt
AV	Dichtung in VITON (O-Ring)
A2	Gehäuseschrauben A2
A4	Gehäuseschrauben A4
B2	Dichtleiste EN1092/1 B2
CA	Stopfbuchsverlängerung A105
CB	Stopfbuchsverlängerung 304
CC	Stopfbuchsverlängerung 316
EF	Gewindebolzen (metrisch) A105
EFB	Gewindebolzen (metrisch) 304
EFU	Gewindebolzen (metrisch) UNC
EFBU	Gewindebolzen (metrisch) 304 UNC
EQ	Entlastungsbohrung in der Kugel
FS	fire safe
MO	Handrad oval
MT	totraumreduziert sphärisch ausgedreht
N6	glatte Dichtleiste N6
NT	positive Überdeckung
O	O-Ring VITON (Wellendichtring)
PA	Spindelverlängerung A105
PB	Spindelverlängerung 304
PI	Gehäuseschrauben, Tellerfeder, Wellenmuttern und Anschlag in Edelstahl
PU	Sitze, Dichtungen und Dachringmanschetten aus PTFE (rein)
PVP	Dachringmanschetten aus PTFE (rein)
SC	Kugel hartverchromt
SL	ohne Handhebel
TI	Gehäuseschrauben in Edelstahl (NS Standard A270 (304)
TU	aussenliegendfe Teile und Handhebel in Edelstahl
XX	Mittelteil

