


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 09A-100 / 093-100





(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)



Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 09A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 093-100

Allgemeine Daten

Drehmoment
261 Nm bei 7 bar
2280 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
644,0cm³ / 39.3 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
09A-100: 3,84 kg / 8.46 lb
093-100: 3,78 kg / 8.33 lb

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
09A-100 093-100	46	64	83	102	121	140	159	179	199	220	241	261	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ ISO-Adapter
- ☐ optional G¾ oder ¾NPT Luftanschluss erhältlich
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ 180°-Modul

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de