

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 09B-120V / 094-120V (einfachwirkend)


ATEX CATEGORY 2 APPROVED

Schwenkantrieb, einfachtwirkend
Modell 09B-120V / 094-120V







(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)



Federhub im Uhrzeigersinn: Code - 120 -




Federhub im Gegenuhrzeigersinn: Code - 130 -




Ausführung
Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 09B-120V
Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 094-120V

Standard-Kupplung
im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.3 kg/0.6 lb



Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845



Allgemeine Daten

Drehmoment
93,8 Nm bei 5,5 bar
830 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
644,0cm³ / 39.3 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
09B-120: 10,10 kg / 22,26 lb
094-120: 10,04 kg / 22,13 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
09B-120V	Anfang					61,0	72,4	81,9	93,0	104,0	(Nm)
094-120V	Ende					50,3	61,4	72,2	82,8	93,8	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub rechts- (-120) oder linksdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ G¼ Luftanschluss optional erhältlich
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de