


Schwenkantrieb, einfachwirkend
Modell 14C-120-/147-120-4900

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, einfachwirkend
Modell 14C-120- / 147-120-4900



(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)





Allgemeine Daten

Drehmoment
447,0 Nm bei 5,5 bar
3960 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
(eingeschränkter Arbeits-winkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
3294cm³ / 201.0in³

Beschichtung
Epoxydharz,
pulverbeschichtet


Gewicht
14C-120-4900: 42,42 kg / 93.52lb
147-120-4900: 42,40 kg / 93.47lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.


Ausführung
Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 14C-120-4900
Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 147-120-4900

Federhub/Drehrichtung

Federhub im Uhrzeigersinn
Code - 120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn
Code - 130 -



Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
14C-120-4900	Anfang	192,0	220,0	256,2	311,0	356,0	410,0	469,0	513,0	529,0	(Nm)
147-120-4900	Ende	119,0	158,0	193,0	243,0	288,0	344,7	390,0	432,0	447,0	(Nm)

Optionen

- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 on/off Stellungsregler
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern, Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL®